



Capsule Flood Torque CL4210

Aluminyum Enjeksiyon Gvde



Tanım

zellikler

- Toz ve neme karřı IP66 koruma.
- Kapsl montaj sistemi.
- Hızlı kolay ve güvenli kurulum sayesinde aletsiz montaj.
- Trk Patent Enstits tarafından Tasarım Patenti.
- Uluslararası reticilerden yksek kalite LED.
- Isıl korumalı, voltaj regleli src.
- Koruma sınıfı I (standart) veya II (opsiyonel).
- Dřk CO₂ salımı.
- İsteęe gre RAL renkleri.
- Standart RAL 9007.
- Son teknoloji LED czmleri.
- Aletsiz enerji giriři.
- Etkin ısı yntemi.
- Yksek ışık ve servis mr.
- İki farklı renksel geri verim seęeneęi CRI>70 (standart) veya CRI>80 (opsiyonel).
- Dřk bakım ve servis maliyeti.
- Yksek tasarruf potansiyeli.
- Aluminyum enjeksiyon gvde ve yksek dayanıklılık.
- Kaliteli hammadde sayesinde uzun mr ve dayanıklılık.
- Cıva kullanımı yok.
- Keskin profil.
- Homojen ışık daęılımı.
- Orjinal, estetik tasarım.
- Maksimum 32 adet beyaz power LED.
- Yedi farklı renk sıcaklıęı opsiyonu: 2700K (sıcak beyaz), 3000K (sıcak beyaz), 4000K (doęal beyaz) 5000K (soęuk beyaz) 5700K (soęuk beyaz), 6000K (soęuk beyaz), 6500K (soęuk beyaz).
- Etkin soęutma gvde yapısı.
- zel tasarlanmış 6 adet soęutma kanalı.
- RoHS standartlarına uygun.
- Geri dnřml ♻ hammadde.




- Src zellikleri;
- Sabit akım,
 - Harmonik filtre koruması,
 - Kısa devre koruması ve termal koruma entegrasyonu.

Materyaller

- Gvde iki paręa; polyester toz boyalı korozyona dayanıklı yksek basınçlı aluminyum enjeksiyon.
- Refraktr; 5mm temperli dz cam
- Conta; silikon.
- Cıvata ve somunlar; paslanmaz celik.

Kullanım Alanları

- Spor alanları
- Araç parkları
- Parklar
- Endstriyel alanlar
- Limanlar
- Tribnler
- Genel aydınlatma
- Mimari alanlar
- Gvenlik alanları
- Meydanlar
- Cephe aydınlatmaları
- řantiyeler
- Tersaneler
- Kapalı spor salonları





Capsule Flood Torque CL4210

Aluminyum Enjeksiyon Gvde



Products of Cemdag are Made in European Union Custom Union and Declaration of Conformity complies fully with CE Standards.



Projektrler

Capsule Torque CL4210 Aluminyum Enjeksiyon Gvde

IP66 / IK10 / 4000K (Standart) / RAL 9007 / CL1. Koruma Sınıfı 1 (Standart) / CRI>70 (Standart)



	W (mm)	L (mm)	h (mm)	Koli Adet (AD)	Ağırlık (kg)	Sipariş Kodu			
32/~25W/ 290mA	370	337	90	1	4.85	L4210-LED025NW-ECG			
32/~33W/ 350mA	370	337	90	1	4.90	L4210-LED033NW-ECG			
32/~48W/ 500mA	370	337	90	1	4.90	L4210-LED048NW-ECG			
32/~62W/ 600mA	370	337	90	1	4.90	L4210-LED062NW-ECG			
32/~72W/ 700mA	370	337	90	1	5.20	L4210-LED072NW-ECG			
32/~82W/ 800mA	370	337	90	1	4.90	L4210-LED082NW-ECG			
32/~100W/ 925mA	370	337	90	1	4.90	L4210-LED100NW-ECG			
32/~110W/ 1050mA	370	337	90	1	5.20	L4210-LED110NW-ECG			

Opsiyonel Kod

-RO.RAL Opsiyon	-EC. Kolay Bağlantı Sistemi (Standart)
-DIM.1-10V Dimedilebilir Src	-CW. Kelvin Rengi 6500K
-ONE.Tek Kademeli Dimedilebilir Src	-CW. Kelvin Rengi 6000K
-DAL.Dali Elektronik Src	-CW. Kelvin Rengi 5700K
-CL1.Koruma Sınıfı 1 (Standart)	-CW. Kelvin Rengi 5000K
-CL2.Koruma Sınıfı 2 (Opsiyonel)	-NW. Kelvin Rengi 4000K (Standart)
-CR8.CRI>80 (Opsiyonel)	-WW. Kelvin Rengi 3000K
-CR7.CRI>80 (Standart)	-WW. Kelvin Rengi 2700K
-CM.Kapsl Montaj Sistemi (standart)	

Tercihinize gre **Opsiyonel Kodları Sipariş Kodlarının** sonuna ekleyiniz.
Opsiyon fiyat farkları iin **Opsiyon Listesine** bakınız.

Led Chip

Akım (mA)

lm/ W


Eco Gold Lmen Paketi

Performans Platinum Lmen Paketi


2014/12 LED Chip Lmen deęerleridir.
Led Chip Lmen deęerleri 25 °C'de ölçlmştir.
Detaylı bilgi iin satış ekibiyle iletiřime geiniz.

LED Konfigrasyon

32 LED Versiyon



Etkin Gvde Soęutma Sistemi



Teknik zellikler

- 220-240V AC 50/60 Hz ECG
- Pg 9 rakor
- ller: 370x337x90
- Gç faktr ≥ 0.95
- CRI Renksel geriverim ≥ 70 (Standart)

Standartlar

- CE, TSE, GST, RoHS, ENEC, VDE, EN60598-2-5, EN60598-2-1
- EN62471 Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik gvenlięi.
- EN62031 LED modllerleri-genel aydınlatma iin gvenlik ile ilgili zellikler.

zel Tasarlanmıř Optik Lens Sayesinde Kamařmasız Aydınlatma



444 4 236



www.cemdag.com