



Capsule Flood Torque CL4220

Aluminyum Enjeksiyon Gövde



Tanım

Özellikler

- Toz ve neme karşı IP66 koruma.
- Kapsül montaj sistemi.
- Hızlı kolay ve güvenli kurulum sayesinde aletsiz montaj.
- Türk Patent Enstitüsü tarafından Tasarım Patenti.
- Uluslararası üreticilerden yüksek kalite LED.
- Isıl korumalı, voltaj regüleli sürücü.
- Koruma sınıfı I (standart) veya II (opsiyonel).
- Düşük CO₂ salımı.
- İsteğe göre RAL renkleri.
- Standart RAL 9007.
- Son teknoloji LED çözümleri.
- Aletsiz enerji girişi.
- Etkin ısı yöntemi.
- Yüksek ışık ve servis ömrü.
- İki farklı renksel geri verim seçeneği CRI > 70 (standart) veya CRI > 80 (opsiyonel)
- Düşük bakım ve servis maliyeti.
- Yüksek tasarruf potansiyeli.
- Aluminyum enjeksiyon gövde ve yüksek dayanıklılık.
- Kaliteli hammadde sayesinde uzun ömür ve dayanıklılık.
- Cıva kullanımı yok.
- Keskin profil.
- Homojen ışık dağılımı.
- Orjinal, estetik tasarım.
- Maksimum 64 adet beyaz power LED.
- Yedi farklı renk sıcaklığı opsiyonu: 2700K (sıcak beyaz), 3000K (sıcak beyaz), 4000K (doğal beyaz) 5000K (soğuk beyaz) 5700K (soğuk beyaz), 6000K (soğuk beyaz), 6500K (soğuk beyaz).
- Etkin soğutma gövde yapısı.
- Özel tasarlanmış 10 adet soğutma kanalı.
- RoHS standartlarına uygun.
- Geri dönüşümlü ♻️ hammadde.






- Sürücü Özellikleri;
- Sabit akım,
- Harmonik filtre koruması,
- Kısa devre koruması ve termal koruma entegrasyonu.

Materyaller

- Gövde iki parça; polyester toz boyalı korozyona dayanıklı yüksek basınçlı aluminyum enjeksiyon.
- Refraktör; 5mm temperli düz cam
- Conta; silikon.
- Cıvata ve somunlar; paslanmaz çelik.

Kullanım Alanları

- Spor alanları
- Araç parkları
- Parklar
- Endüstriyel alanlar
- Limanlar
- Tribünler
- Genel aydınlatma
- Mimari alanlar
- Güvenlik alanları
- Meydanlar
- Cephe aydınlatmaları
- Şantiyeler
- Tersaneler
- Kapalı spor salonları



Capsule Flood Torque CL4220

LED Aluminyum Enjeksiyon G vde



Products of Cemdag are Made in European Union Custom Union and Declaration of Conformity complies fully with CE Standards.



Projekt rler

Capsule Torque CL4220 Aluminyum Enjeksiyon G vde

IP66 / IK10 / 4000K (Standart) / RAL 9007 / CL1. Class 1 (Standart) / CRI>70 (Standart)





	W (mm)	L (mm)	h (mm)	Koli Adet (AD)	Ağırlık (kg)	Sipariş Kodu			
32/~25W/ 290mA	490	337	90	1	7.30	L4220-LED025NW-ECG			
32/~33W/ 350mA	490	337	90	1	7.40	L4220-LED033NW-ECG			
32/~48W/ 500mA	490	337	90	1	7.40	L4220-LED048NW-ECG			
32/~62W/ 600mA	490	337	90	1	7.40	L4220-LED062NW-ECG			
32/~72W/ 700mA	490	337	90	1	7.70	L4220-LED072NW-ECG			
32/~82W/ 800mA	490	337	90	1	7.40	L4220-LED082NW-ECG			
32/~100W/ 925mA	490	337	90	1	7.40	L4220-LED100NW-ECG			
32/~110W/ 1050mA	490	337	90	1	7.70	L4220-LED110NW-ECG			
Opsiyonel Kod							Led Chip	Akım (mA)	lm/ W
-RO. RAL Opsiyon				-EC. Kolay Bağlantı Sistemi (Standart)			 Eco Gold Lümen Paketi	700mA	110
-DIM. 1-10V Dimedilebilir Sürücü				-CW. Kelvin Rengi 6500K				800mA	100
-ONE. Tek Kademeli Dimedilebilir Sürücü				-CW. Kelvin Rengi 6000K				925mA	97
-DAL. Dali Elektronik Sürücü				-CW. Kelvin Rengi 5700K				1050mA	95
-CL1. Koruma Sınıfı 1 (Standart)				-CW. Kelvin Rengi 5000K				1400mA	85
-CL2. Koruma Sınıfı 2 (Opsiyonel)				-NW. Kelvin Rengi 4000K (Standart)			 Performans Platinum Lümen Paketi	700mA	165
-CR8. CRI>80 (Opsiyonel)				-WW. Kelvin Rengi 3000K				800mA	161
-CR7. CRI>70 (Standart)				-WW. Kelvin Rengi 2700K				925mA	158
-CM. Kapsül Montaj Sitemi (Standart)								1050mA	155
								1400mA	145
Tercihinize göre Opsiyonel Kodları Sipariş Kodlarının sonuna ekleyiniz. Opsiyon fiyat farkları için Opsiyon Listesine bakınız.							2014/12 LED Chip Lümen değerleridir. Led Chip Lümen değerleri 25 °C 'de ölçülmüştür. Detaylı bilgi için satış ekibiyle iletişime geçiniz.		

Tercihinize g re **Opsiyonel Kodları Sipariş Kodlarının** sonuna ekleyiniz.
Opsiyon fiyat farkları i in **Opsiyon Listesine** bakınız.


2014/12 LED Chip L men deęerleridir.
Led Chip L men deęerleri 25  'de  l mlenmiřtir.
Detaylı bilgi i in satıř ekibiyle iletiřime ge iniz.

LED Konfig rasyon

32 LED Versiyon



Etkin G vde Soęutma Sistemi



Teknik  zellikler

- 220-240V AC 50/60 Hz ECG
- Pg 18,5 rakor
-  l  ler: 370x337x90
- G   fakt r  ≥ 0.95
- CRI Renksel geriverim ≥ 70 (Standart)

Standartlar

- CE, TSE, GOST, RoHS, ENEC, VDE, EN60598-2-5, EN60598-2-1
- EN62471 Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyojik g venlięi.
- EN62031 LED mod llerini-genel aydınlatma i in g venlik ile ilgili  zellikler.

 zel Tasarlanmıř Optik Lens Sayesinde Kamařmasız Aydınlatma



444 4 236

888



www.cemdag.com