

Hygiene C260 T8 IP65 Parabolik Reflektör

Tanım

Özellikler

- Şeffaf ve kumlu temperli cam.
- Steril ortamlar için dizayn edilmiştir.
- Tamamen IP65 sınıfıdır.
- T8 ampüller için tasarlanmıştır.
- Anti-Mikrobiyal opsiyon.
- Parabolik reflektör vardır.
- RoHS standartlarına uygundur.
- Geri dönüşümlü ♻️ hammadde.

Kullanma Alanları

- Hastaneler
- Laboratuvarlar
- Temiz odalar
- Gıda sektörü
- İlaç sektörü

Materyaller



- Gövde; elektrostatik (RAL 9016) toz boyalı DKP sac
- Reflektör; %99.9 saflıkta anodize alüminyum.
- Difüzör; 3mm temperli cam.
- Conta; robotla cam yüzüne dökülen ekzis poliüretan conta.

Teknik Özellikler


- 220-240V AC 50/60 Hz ECG
- 3-yollu geçiş klemensi
- Ölçüler: L x W x H

Standartlar

- CE, TSE, GOST, RoHS, ENEC, EN60598-2-2



Hijyen Armatürler



Hijyen Armatürler Hygiene C260 T8 IP65 Parabolik Reflektör IP65 / RAL 9016

	Duy	En (mm)	Boy (mm)	h (mm)	Koli Adet (AD)	Ağırlık (kg)	Sipariş Kodu
1xT8 36W	G13	145	1195	75	1	6.50	0260-ECGD136R1DT1
2xT8 36W	G13	245	1195	75	1	7.40	0260-ECGD236R1DT1
4xT8 18W	G13	595	595	75	1	7.50	0260-ECGD418R1DT1

Opsiyonel Kod

-E1. Acil Aydınlatma Bataryası 1 Saat	-R1. Anodize Parlak Reflektör (Standart)
-E3. Acil Aydınlatma Bataryası 3 Saat	-R3. Anodize Mat Reflektör
-T1. T15, T25 Asma Tavan (Standart)	-DIM. Dimedilebilir Elektronik Balast
-T2. Alçıpan Tavan Montaj Parçası	-DAL. Dali Elektronik Balast
-T3. Clip-in Tavan	-AN. Anti Mikrobiyal Opsiyon
-D. Çift Parabolik (Standart)	-FG. Kumlu Cam

Tercihinize göre **Opsiyonel Kodları Sipariş Kodlarının** sonuna ekleyiniz.