



Slim Tablet CL6060

Sıva Altı Panel Armatür



Tanım

Özellikler

- Genel amaçlı SMD LED armatür.
- LED çözümler için tasarlanmış özel opal akrilik (PMMA) difüzör.
- SMD LED ışık kaynağı.
- Farklı renk sıcaklığı seçenekleri.
- IP40 koruma sınıfı.
- Etkin ısı yöntemi.
- Yüksek ışık ve servis ömrü.
- Kaliteli hammadde sayesinde uzun ömür ve dayanıklılık.
- İki farklı renk sıcaklığı 3000K (sıcak beyaz) 6000K (soğuk beyaz).
- Opsiyonel sıva üstü veya sarkıt kullanım özelliği ve askı aparatı.
- Mimari tasarımlarda kullanılabilen opal difüzör opsiyonları.
- RoHS standartlarına uygundur.
- Geri dönüşümlü ♻️ hammadde.

Materyaller

- Gövde; anodize alüminyum.
- Difüzör; akrilik (PMMA).

Kullanım Alanları


- Ofisler
- Mağazalar
- Okullar
- Kafeteryalar
- Restoranlar
- Toplantı salonları
- Oteller
- Mutfaklar
- Sağlık alanları
- Eğitim alanları
- Terminaller
- Alışveriş merkezleri

Teknik Özellikler


- 220-240V AC 50/60 Hz ECG
- Ölçüler: 595x595x10mm

Standartlar

- CE, RoHS EN60598-2-2, EN60598-2-1



Products of Cemdağ are Made in European Union Custom Union and Declaration of Conformity complies fully with CE Standards.



Sıva Altı ve Gömme Armatürler

LED Slim Tablet CL6060 Sıva Altı Panel Armatür

IP40 / RAL 9006 / 3000K-6000K



	Lümen	En (mm)	Boy (mm)	h (mm)	Koli Adet (AD)	Ağırlık (kg)	Sipariş Kodu
36W Business	2880	595	595	9	3	3.70	L6060-LED036B-ECG
36W Economy	2880	595	595	9	3	3.70	L6060-LED036E-ECG
42W Business	3360	595	595	9	3	3.70	L6060-LED042B-ECG
42W Economy	3360	595	595	9	3	3.70	L6060-LED042E-ECG

Opsiyonel Kod

-WW. Kelvin Rengi 3000K -T1.T15,T25 Asma Tavan (Standart)

-CW. Kelvin Rengi 6000K -T2. Alçıpan Tavan Montaj Parçası

-EL1.Acil Aydınlatma Bataryası 1 Saat -T3. Clip-in Tavan

-EL3.Acil Aydınlatma Bataryası 3 Saat

*Güç Faktörü ≥ 0.90 (Business)

*Güç Faktörü = 0.60 (Economy)

Tercihinize göre Opsiyonel Kodları Sipariş Kodlarının sonuna ekleyiniz.